

間隙水圧計

- ◆動ひずみ測定用
- ◆コード引き出し: **本体背面**
- ◆土木・土質の模型実験 遠心力载荷試験など
- ◆定格ひずみ出力: 5,000 μ 以上
- ◆完全防水構造 IP68*1
- ◆ステンレス製 メッシュ部交換可

基本仕様		(PAT6969832・PCT/JP2022/21166)		
定格出力	ひずみ出力	2.5mV/V (5,000×10 ⁻⁶ ひずみ)以上 5mV/V (10,000×10 ⁻⁶ ひずみ)以上*2		
	電圧出力	電圧出力に変更も可能		
対応印加電圧		DC2V～5V*3	入出力抵抗	500Ω～1KΩ
許容温度範囲		0℃～60℃(氷結しないこと)	非直線性・ヒステリシス	0.5%RO/℃
温度特性		0.05%RO/℃(0～40℃)	メッシュフィルター	ステンレス製 約72μm
コード取り出し位置		本体背面		セラミック製約3.5μm *5
コード長さ（標準仕様）		全長3m(防水対応コード 2m + ケーブル1m+NDISコネクタ付)		
コネクタ		多治見無線製 PRC03-12A10-7M コード延長・コネクタ変更については御相談下さい *4		

*1 社団法人日本船舶品質管理協会 製品安全評価センターにて防水性能試験を実施。

*2 ひずみ出力 5,000 μ か10,000 μ のどちらかを選択できます。 電圧出力(mV/V)方式に変更可能です。


*3 印加電圧DC8Vまで対応。AC非対応 *4 電圧出力時に、コネクタ無しに変更可能 芯線剥き出し *5 オプション品 TVSA非対応

*密閉した容器内(土槽など)での測定時は、コネクタ部分が必ず外気に触れるよう配置して下さい。容器内にコネクタ等全てを収めたい場合は、ご相談ください。

定格容量 10kPa $\sim$ 40kPaに対応 ○製造可 斜線は製造不可

定格容量	10kPa	20kPa	30kPa	40kPa
*旧単位の設定できます	約0.1kgf/cm 2	約0.2kgf/cm 2	約0.3kgf/cm 2	約0.4kgf/cm 2
型式 LVWA	○	○	○	○
型式 BVFA	○	○	○	○

各型式寸法公差 0.05 $\sim$ 0.1 外観略図になります。記載の数字を参考にして下さい。

型式 LVWA 税別価格 ¥99,000- (税込¥108,900) センサ本体重さ 約3.6g(コード類を除く)	
外径a : $\phi 12$ 受圧面b : $\phi 9$ 長さC : 11.2mm	 

型式 BVFA 税別価格 ¥138,000- (税込¥151,800) センサ本体重さ 約2.4g(コード類を除く)	
外径a : $\phi 8$ 受圧面b : $\phi 5.2$ 長さC : 10.5mm	 